

# **Stuoie preseminate Greentex®**



## Stuoie preseminate Greentex®

## **Tipo GXJ**

Dati tecnici

Composizione Feltro fibroso in lana di pecora e viscosa,

con semente e nutrienti

incorporati. Tessuto di supporto in fibre vegetali di iuta (rete di iuta)

Peso ca. 680 g/m2 Durata di vita 1.5 - 2 anni

### Miscele di sementi

VSS/Natur ROH con ecotipi svizzeri o secondo desiderata clienti (a partire da 1000 m2).

## Campi d'applicazione

Scarpate con leggera e media pendenza in ogni situazione. Appllicabile su suoli grezzi o terreni vegetali.

### Combinazioni possibili

Piantumazione con piante forestali.

Talee di salice.

Rinforzo con reti metalliche paramassi.

## Unità di fornitura

Rotolo  $1.2 \times 20 \text{ m} = 24 \text{ m}2$ 

## Stoccaggio

Posizione orizzontale, in luogo asciutto e fresco

### Materiale di fissaggio

Ganci in acciaio ø 3.7 mm Staffe a U in acciaio ø 6.0 mm Ganci bio Picchetti di legno

#### **Fornitura**

Consegna immediata dal magazzino, fino ad esaurimento scorte.

## Avvertenza posa

Preparare e spianare il terreno. Stendere la stuoia sul terreno in modo di ottenere un contatto diretto con il suolo.

Fissare il bordo superiore tramite staffe a U o picchetti di legno (eventualmente con leggero interro). Tagliare a piacimento la stuoia in base alle necessità e fissarla tramite staffe, ganci metallici o picchetti di legno in ragione di 4-5 pz/m2.