

Stuoie antierosive Grünfix®



Stuoie antierosive Grünfix®

Tipo GJ2_B

con sementi

Dati tecnici

Composizione Fibre di paglia e cocco

in ugual proporzione,

trapuntate con filamento di iuta,

con semente incorporata. Biodegradabili al 100%.

Resistenza allo strappo 4 kN/m

Peso ca. 700 g/m2 Durata di vita ca. 1 - 2 anni

Miscela di sementi

VSS Natur ROH con ecotipi svizzeri o secondo desiderata clienti (a partire da 2700 m2)

Campi d'applicazione

Scarpate ricoperte o prive di terra vegetale, con pendenza da debole a media. Riduzione della polvere.

Combinazioni possibili

Piantumazione ad intaglio di piante forestali. Talle di salice.

Materiale di fissaggio

Ganci in acciaio ø 3.7 mm Staffe a U in acciaio ø 6.0 mm Ganci bio Picchetti di legno

Unità di fornitura

Rotolo $1.2 \times 25 \text{ m} = 30 \text{ m2}$

Rotolo $2.4 \times 25 \text{ m} = 60 \text{ m2}$

(su richiesta)

Fornitura

Consegna immediata dal magazzino,

fino ad esaurimento scorte.

Rotoli da 2.4 m di larghezza su richiesta.

Stoccaggio

Conservare in ambiente fresco ed asciutto

Avvertenza posa

Preparare e spianare il terreno. Stendere la stuoia sul terreno in modo di ottenere un contatto diretto con il suolo.

Fissare il bordo superiore tramite staffe a U o pichhetti di legno (eventualmente con leggero interro). Tagliare la stuoia secondo necessità e fissarla tramite staffe, ganci metallici o picchetti di legno in ragione di 4-5 pz/m2.