



Grünfix®-Holzfasermatte

Typ GHM

Technische Daten

Gewicht	ca. 400 g/m ²
Aufbau	100% Holzwollefasern beidseitig mit Jutegewebe verstept.
Lieferbreiten	1.20 m, 2.40 m
Lebensdauer	ca. 12-16 Monate 100 % biologisch abbaubar

Anwendungsbereiche

Erosionsschutz.
Oberboden oder Rohboden Böschungen mit leichter bis mittlerer Neigung.
Zur Staub-Minderung.
Hält Feinanteile von Oberboden zurück.
Verbessert Feuchtigkeitsspeicher und schützt den Boden vor dem Austrocknen.
Sorgt für ein ausgeglichenes Mikroklima unter der Matte.

Bewährtes Produkt ohne Pestizide.

Da es sich um ein natürliches Produkt handelt, können die obgenannten Werte in geringem Mass von der Norm abweichen (Form, Abmessungen, Farbe, Gewicht).

Liefereinheiten

Rollen	1.2 x 42 m	=	50.4 m ²
Rollen	2.4 x 42 m	=	100.8 m ²

Befestigungsmittel

Haften aus Stahldraht ø 3.8 mm
U-Bügel aus Stahldraht ø 6.0 mm; 20 cm - 40 cm lang
Biohaften
Holzpflocke Länge: 20 cm, 30 cm

Lieferung

Sofort ab Lager - solange Vorrat.

Kombinationsmöglichkeiten

Handsaat oder Nassansaat vor der Verlegung
mit Standortgerechtem Saatgut
Mulchschicht bei Bepflanzungen