



## EcoTex®-Kokosgewebe

## Typ KG0700

### Technische Daten

Gewicht	700 g/m <sup>2</sup>
Maschenweite	6 x 10 mm
Material	Kokosfasern
Qualität	White Fibre
Verarbeitung	maschinell gewoben
Lieferbreiten	1.2 m, 2 m
Bodendeckungsgrad	50 - 60 %
Lebensdauer	3 bis 4 Jahre
Zugkraft (trocken)	längs: 8.5 kN/m, quer 8 kN/m
Zugkraft (nass)	längs: 7 kN/m, quer 4.5 kN/m

### Liefereinheiten

Rolle	1.2 x 50.0 m	=	60 m <sup>2</sup>
Rolle	2.0 x 50.0 m	=	100 m <sup>2</sup>

### Befestigungsmittel

U-Bügel aus Stahldraht ø 6.0 mm; 20 cm - 40 cm lang  
Holzpflocke 20 cm und/ oder 30 cm lang

### Lieferung

Sofort ab Lager - solange Vorrat.

### Anwendungsbereiche

Steile Böschungen, vor allem nichthumusierte, wo Oberflächenerosion über längere Zeit verhindert werden muss.

Angelegte Böschungen werden sofort geschützt, Abschwemmungen von Feinmaterial und Saatgut können verhindert werden.

Das im Nassansaatverfahren aufgebraute Saatgut wird in den Waben fixiert und vor dem Ausschwemmen geschützt.

- Erd und Wasserbau
- Dammbau und Terrassierungen
- Uferbefestigung

### Kombinationsmöglichkeiten

Begrünung in Nasssaatverfahren, womöglich vor Verlegung.

Weidensteckhölzer.

Verstärkung mit Steinschlagnetzen.

Kokosgewebe wird aus Abfallprodukten der Kokos-Produktion weiterverarbeitet und wird in nachhaltigen, sozialverträglichen zertifizierten Produktionsstätten hergestellt.