



## EcoTex®-Kokosfaschinen

## Typ VFK30

### Technische Daten

Gewicht	ca. 9 kg/m
Maschenweite	50 x 50 mm
Material	Netz und Füllung aus 100 % Kokosfasern
Qualität	Netz: White Fibre Füllung: Brown Fibre
Verarbeitung	gestopft
Durchmesser	30 cm
Menge per Einheit	2.2 m
Lebensdauer	5 bis 10 Jahre

### Liefereinheiten

Faschine	1 Stk x 2.2 m	=	2.2 m
----------	---------------	---	-------

### Befestigungsmittel

U-Bügel aus Stahldraht ø 6.0 mm; 30 cm - 40 cm lang  
Holzpfähle  
Ankereisen 40

### Anwendungsbereiche

Ableiten von Oberflächenwasser  
Humusierete Böschungssicherung anstelle von  
Holz- / Schwartenbrettern.  
Uferbefestigungen mit mässiger Belastung  
In Kombination mit Röhricht- und Schilfwalzen

### Lieferung

Sofort ab Lager - solange Vorrat.

### Kombinationsmöglichkeiten

Bepflanzung mit Wasserpflanzen.

Kokosgewebe wird aus Abfallprodukten der Kokos-Produktion weiterverarbeitet und wird in nachhaltigen, sozialverträglichen zertifizierten Produktionsstätten hergestellt.